

# SPECIÁLNÍ PŘESTAVBY A VESTAVBY VOZŮ



## Valník s plachtou

Hliníkové bočnice, které jsou nedělené s délkou těla 3200 mm a poté rozdělené do dvou částí.

### Charakteristika nástavby:

- hliníkový rám
- gumové těsnění na bočnicích
- profil vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů
- podlaha vyrobena z překližky s protiskluzovou úpravou, dvakrát foliovaná o tloušťce 15 mm
- ochranný rám kabiny, ocelový, vyplněný ocelovým pletivem, pozinkovaný v plném rozsahu
- plastové blatníky zadní nápravy v černé barvě
- zástěrky proti blátu
- externí obrysová světla vpředu i vzadu
- boční světla oranžová na bocích podbočnic
- boční stěny (v závislosti na verzi) posuvné (horní lišta, válečky, napínací rám)
- vyztužená přední stěna

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm

Vnitřní šířka: 2 200 mm

Výška: 2 000 mm

Spoiler s deflektory: ano

Volitelná výbava: podjezdové zábrany,  
schránka na nářadí 50L, vnitřní osvětlení  
nákladového prostoru LED



## Hliníková skříň

Lehká konstrukce s vysokou nosností a atraktivní cena díky jednoduché konstrukci, která je ideální pro přepravu oděvů na ramínkách.

### Charakteristika nástavby:

- podlaha z dvouvrstvé laminované překližky
- vnitřní výstelka bočními lištami z překližky chránícími nástavbu před poškozením
- vnější opláštění z hliníkového plechu o tloušťce 0,8 mm
- vnější úpravy z eloxovaného hliníku
- madla usnadňující vstup do nástavby
- panty, zámkové a portál dveří vyrobené z nerezové oceli
- vnitřní LED osvětlení, ventilátory
- dveře s bezpečnostními zámkami držícími je v otevřené poloze

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm

Vnitřní šířka: 2 150 mm

Vnitřní výška: 2 200 mm

Boční dveře: ano

Výška lišt pro připevnění nákladu: 1 200 mm

Otěrový pás: ano 2x, 1 200 a 800 mm

Spoiler s deflektory: ano

Volitelná výbava: podjezdové zábrany,  
schránka na nářadí 50L, vnitřní osvětlení  
nákladového prostoru LED



## Voštinová skříň

Vysoká nosnost díky lehké konstrukci a snadná údržba čistoty. Vysoká odolnost stěn a konstrukce ideální pro těžkou práci.

### Charakteristika nástavby:

- podlaha z dvouvrstvé laminované překližky
- stěny o tloušťce 18 mm
- vnější úpravy z eloxovaného hliníku
- madla usnadňující vstup do nástavby
- panty, zámky a portál dveří vyrobené z nerezové oceli
- vnitřní LED osvětlení
- ventilátory
- dveře s bezpečnostními zámky držícími je v otevřené poloze

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm  
Vnitřní šířka: 2 150 mm  
Vnitřní výška: 2 200 mm  
Boční dveře: ano  
Výška lišt pro připevnění nákladu: 1 200 mm  
Otěrový pás: ano 2x, 1 200 a 800 mm  
Spoiler s deflektory: ano  
Volitelná výbava: podjezdové zábrany,  
schránka na náradí 50L,  
osvětlení nákladového prostoru LED



## Izolovaná skříň

Vysoká nosnost díky lehké konstrukci a snadná udržitelnost čistoty, protože laminát lze umývat vysokotlakými čističi. Trvanlivost nástavby zaručuje její solidní provedení. Nízká spotřeba paliva díky aerodynamickým kabinám.

### Charakteristika nástavby:

- izolované stěny, střecha a podlaha
- podlaha z dvouvrstvé laminované překližky
- madla usnadňující vstup do nástavby
- panty, zámky a portál dveří vyrobené z nerezové oceli
- vnitřní LED osvětlení
- ventilátory
- dveře s bezpečnostními zámky držícími je v otevřené poloze
- vnější úpravy z úhelníků z eloxovaného hliníku

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm

Vnitřní šířka: 2 150 mm

Vnitřní výška: 2 200 mm

Boční dveře: ano

Výška lišt pro připevnění nákladu: 1 200 mm

Otěrový pás: ano 2x, 1 200 a 800 mm

Spoiler s deflektory: ano

Volitelná výbava: podjezdové zábrany,  
schránka na náradí 50L,  
osvětlení nákladového prostoru LED



## Mrazírna a chladírna

Teplotní rozsah do  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  pro mrazírenské nástavby a do  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  pro chladírny. Nástavba má certifikáty ATP a nízkou nosnost kvůli vysoké hmotnosti použitých materiálů.

### Charakteristika nástavby:

- protiskluzová podlaha o tloušťce 120 mm pro mrazírny a 80 mm pro chladírny
- podlaha izolovaná XPS polystyrenem
- stěny izolované polyuretanem typu „sendvič“
- vnitřní LED osvětlení
- panty, zámky a portál dveří vyrobené z nerezové oceli
- dveře s bezpečnostními zámky držícími je v otevřené poloze
- vnější úpravy z eloxovaného hliníku

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm

Vnitřní šířka: 2 200 mm

Vnitřní výška: 2 100 mm

Boční dveře: ano

Výška lišt pro připevnění nákladu: 1 600 mm

Spoiler s deflektory: ano

Agregát:

Vnitřní teplota: Serverní Evropa

Napětí 230 V: ano

Nabídka topení: možnost topení pro  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Chlazené zboží: květiny

Značka agregátu: Carrier

Volitelná výbava: podjezdové zábrany



## Otevřený valník

Vysoká nosnost díky lehkým materiálům (rámy, bočnice, ochranná stěna kabiny vyrobená z hliníku). Možnost použití skládacích bočnic z uzamykacích profilů o výšce 500 mm nebo 600 mm úhelníků z eloxovaného hliníku.

### Charakteristika nástavby:

- hliníkové bočnice na straně rozdělené na polovinu délky
- zadní bočnice se vstupním schodem
- profil vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů
- podlaha z protiskluzové překližky o tloušťce 15 mm
- ochranný rám kabiny
- zástěrky proti blátu
- externí obrysová světla vpředu i vzadu, boční světla oranžová na bocích pod bočnicí

Délka nákladového prostoru: 4 200 mm  
Vnitřní šířka: 2 200 mm  
Výška bočnic: 400 mm  
Zadní sloupky vypínací: ano  
Kotvící oka: 8x v profilu  
Volitelná výbava: podjezdové zábrany,  
schránka na nářadí 50L, kryt zadních světel



## Sklopný valník

Zadní nebo třístranné sklápěče, které mají pevnou ocelovou nosnou konstrukci. Všechny ocelové komponenty jsou pozinkovány pro zvýšení odolnosti vůči korozi.

### Charakteristika nástavby:

- podlaha a bočnice vyrobené z vysoce kvalitního hliníku
- pohon pomocí elektrického motoru pro efektivní a tichý provoz
- pětisekční hydraulické válce s nosností až 6 tun pro maximální výkon a stabilitu

Délka nákladového prostoru: 2 800 mm  
Vnitřní šířka: 2 200 mm  
Výška bočnic: 400 mm  
Volitelná výbava: schránka na nářadí 50L,  
kryt zadních světel



## Furgon

Sada pro vestavbu interiéru k montáži u prodejce, která trvá přibližně 90 minut. Podlaha je z protiskluzové desky, nadkolí z laminátu, krytí bočních stěn a dveří plastovou deskou.

### Vestavba interiéru



### Chladírna a mrazírna (ve furgonu)

- moderní a ekonomické řešení pro lokální distribuci potravin a citlivého zboží
- teplotní režim -20 až 0°C



## Poloviční zdvihací plošina pro dodávky

Poloviční zdvihací plošina byla navržena tak, aby zachovala plný přístup do interiéru vozidla. Díky tomuto řešení lze snadno otevřít pravé zadní dveře a pohodlně vstoupit do nákladového prostoru, například pro vyjmutí menších zásilek. Když je potřeba manipulovat s těžším nákladem, plošinu stačí jednoduše rozložit a bezpečně na ni umístit zboží.

### Charakteristika nástavby:

- Zarážka Roll Stop - brání samovolnému sjetí nákladu z plošiny během manipulace.
- Bezdrátové ovládání - umožňuje pohodlné ovládání plošiny z libovolného místa, bez nutnosti připojování kabelu.
- Přejezdový můstek - zajišťuje plynulý nájezd a sjezd vozíků či zařízení mezi plošinou a vozidlem.

